HYDRARAM®

DEMOLITION & RECYCLING EQUIPMENT

25 YEARS EXPERIENCE

CRUSHING BUCKETS / BRECHERLÖFFEL

HCB SERIES

5 MODELS CRUSHING BUCKETS FROM 1720 UP TO 5570 KGS FOR EXCAVATORS FROM 14 ~ 65 TONS

5 MODELLE BRECHERLÖFFEL VON 1.720 BIS ZU 5.570 KG FÜR BAGGER VON 14 BIS 65 TONNEN

HYDRARAM® DEMOLITION EVOLUTION

			HCB-16	HCB-26	HCB-32	HCB-42	HCB-56
(1)	Baggerklasse/Excavatorclass	T.	14-22	22-32	28-38	36-50	40-65
	Gewicht / Weight	Kg.	1720	2830	3310	4280	5570
	Arbeitsdruck Bagger / Workingpressure excavator	Bar	270	300	300	300	300
	Ölvolumenstrom / Oilflow	L/min.	90-100	130-140	130-140	170-180	250-300
A	-	mm.	740	900	1030	1100	1390
B	-	mm.	1800	2050	2050	2150	2250
C	-	mm.	1100	1330	1330	1400	1450
D	-	mm.	600	700	820	900	1200
E	-	mm.	450	500	500	500	550
Cap	-	ca. Ltr.	480	580	640	700	1050

SolidWorks Manufacturing Network Partner

HARDOX® IN MY BODY

25 YEARS EXPERIENCE

(**) The above mentioned weight is without connection plate
(1) Recommended excavator / attachment combination

(**) Die oben genannten Gewichte beinhalten nicht die Bagger Anbauplatte
(1) Empfohlene Bagger/Anbauteil Kombination