



www.hydraram.com
HRP 62V



HYDRARAM[®]

DEMOLITION & RECYCLING EQUIPMENT























ROTATING PULVERIZERS / DREHBARE PULVERISIERER

HRP SERIES

 11 MODELS ROTATING PULVERIZERS FROM 1120 UP TO 26.400 KGS FOR EXCAVATORS FROM 9 ~ 250 TONS

 11 MODELLE DREHBARE PULVERISIERER VON 1120 BIS ZU 26.400 KG FÜR BAGGER VON 9 BIS 250 TONNEN



			HRP-12V*	HRP-16V*	HRP-20V*	HRP-26V*	HRP-32V*	HRP-42V*	HRP-62V*	HRP-82V*	HRP-120V*	HRP-220V*	HRP-280V*
 (1)	Baggerklasse / Excavatorclass	T.	9 - 12	13 - 15	16 - 21	22 - 28	29 - 35	36 - 50	51 - 67	68 - 85	86 - 130	100 - 200	100 - 250
	Gewicht / Weight	Kg.	1120	1430	2080	2630	3280	4060	5880	7860	12800	22900	26400
	Maulweite / Jaw opening	mm.	655	705	745	870	915	980	1120	1320	1700	1900	2050
	Messerlänge / Cutter length		140	220	220	260	260	260	260	325	500	500	500
	Arbeitsdruck / Workingpressure	Bar	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	Ölvolumenstrom / Oilflow	L/min.	150/250	180/250	180/250	200/300	250/350	300/400	400/500	450/600	500/800	900/1200	900/1200
	Drehbar / Rotatable												
	Arbeitsdruck beim rotieren / Workingpressure rotation	Bar	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	Ölvolumenstrom beim rotieren / Oilflow rotation	L/min.	10	10	10	10	10	10	30	30	50	50	50
	Öffnen/Schließen (sek.) / Open/close (sec.)	Sec.	1,4/2,7	1,4/2,9	2,3/2,9	2,9/3,9	3,0/3,2	3,7/3,7	3,2/3,5	3,0/3,7	4,3/4,4	6,9/7,0	6,9/7,0

(*) Equipped with exchangeable teeth
(1) Recommended excavator / attachment combination

(*) Ausgestattet mit Wechselbaren Zähnen
(1) Empfohlene Bagger/Anbauteil Kombination

